



PXR-D260/460W

Questo gioiello tecnologico va incontro alle esigenze degli utilizzatori in quanto non necessita di regolazioni meccaniche per la gestione dell'ampio range di spaziatura tra testa e superficie da marcare.
PXR-D260/460W è veramente comodo e compatto, la soluzione ideale per gran parte delle vostre esigenze di codifica a micro caratteri.

Caratteristiche tecniche

Modello	PXR-D260W	PXR-D460W
Dimensioni carattere	standard	standard
Diametro ugello	65 µm	65 µm
Righe di stampa	Fino a 2	Fino a 4
Numero max. di caratteri per riga	1 linea: fino a 240 2 linee: fino a 120	1 linea: fino a 240 2 linee: fino a 120 3 linee: fino a 80 4 linee: fino a 60
Matrice di punti per carattere	5x5, 5x8 (o 5x7), 7x10 (o 9x8, 9x7), 12x16	5x5, 5x8 (o 5x7), 7x10 (o 9x8, 9x7), 12x16, 18x24, 24x32
Altezza caratteri	2 – 10 mm.	2 – 10 mm.
Rateo di stampa (max.)	Fino a 2.296 caratteri/sec.	Fino a 2.296 caratteri/sec.
Display	Lcd TFT a colori retroilluminato 10.4"	
Input	Display di tipo "touch-screen" con segnale sonoro di digitazione	
Linguaggio	Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Svedese, Danese, Greco, Russo, Cecoslovacco, Polacco, Turco, Serbo, Arabo, Cinese, Koreano, Thai, Vietnamita	
Set di caratteri standard	90 caratteri comprensivi di: Alfanumerici (A-Z, a-z, 0-9), simboli generali (27 caratteri), Spazio	
Numero di Logos	Fino a 128 logos/font	
Funzioni di stampa	Datario, Contatore di base, Memoria dati (fino a 150 messaggi), Composizioni a matrice di punti, Password, Codici a Barre (Code39, ITF, NW-7, EAN13/UPC-A), Code128/EAN128, Data matrix	
Segnali di input	2D-code, Encoder, Stampa reciproca, ecc.	
Segnali di output	Rilevamento prodotto, Stop stampa, Stampa reciproca, Encoder, Run, Stop, Reset anomalia	
Interfaccia	Stampa pronta, Anomalia, Allarme, Stampa in corso o fine stampa, Stato ON-LINE RS-232C (Ethernet, Profibus disponibili con modulo aggiuntivo)	

>>Brochure



>>Stampa

