



PXR-P460W

Realizzato per l'utilizzo d'inchiostri pigmentati, il modello PXR-P460W è dotato di una pompa di lunga durata e di un agitatore meccanico che mantiene stabile ed omogenea la sospensione dei pigmenti. Il circuito d'inchiostrazione è stato progettato in modo tale da consentire una manutenzione equivalente al circuito per inchiostro non pigmentato.

Caratteristiche tecniche

Modello	PXR-P 460W
Dimensioni carattere	pigmentato
Diametro ugello	65 µm
Righe di stampa	Fino a 4
Numero max. di caratteri per riga	1 linea: fino a 240 2 linee: fino a 120 3 linee: fino a 80 4 linee: fino a 60
Matrice di punti per carattere	5x5, 5x8 (o 5x7), 7x10 (o 9x8, 9x7), 12x16, 18x24, 24x32
Altezza caratteri	2 – 10 mm.
Rateo di stampa (max.)	Fino a 2.063 caratteri/sec.
Display	Lcd TFT a colori retroilluminato 10.4"
Input	Display di tipo "touch-screen" con segnale sonoro di digitazione
Linguaggio	Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Svedese, Danese, Greco, Russo, Cecoslovacco, Polacco, Turco, Serbo, Arabo, Cinese, Koreano, Thai, Vietnamita
Set di caratteri standard	90 caratteri comprensivi di: Alfanumerici (A-Z, a-z, 0-9), simboli generali (27 caratteri), Spazio
Numero di Logos	Fino a 128 logos/font
Funzioni di stampa	Datario, Contatore di base, Memoria dati (fino a 150 messaggi), Composizioni a matrice di punti, Password, Codici a Barre (Code39, ITF, NW-7, EAN13/UPC-A), Code128/EAN128, Data matrix
Segnali di input	2D-code, Encoder, Stampa reciproca, ecc.
Segnali di output	Rilevamento prodotto, Stop stampa, Stampa reciproca, Encoder, Run, Stop, Reset anomalia
Interfaccia	Stampa pronta, Anomalia, Allarme, Stampa in corso o fine stampa, Stato ON-LINE RS-232C (Ethernet, Profibus disponibili con modulo aggiuntivo)

>>Brochure



>>Stampa

